



[ cm ]

od km 0+158 do km 0+178  
od km 0+390 do km 0+410,20



- nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)  
grub. 4 cm po zagęszczeniu
- wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową  
w ilości 50 kg/m2 (warstwa grub. 2 cm)
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 mm  
stabiliz. mechanicznie, warstwa grub. 10 cm po zagęszczeniu

od km 0+188 do km 0+380



umocnione pobocze - nawierzchnia  
z kruszywa naturalnego (pospólki)  
gr. 15 cm

- nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)  
grub. 4 cm po zagęszczeniu
- wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową  
w ilości 50 kg/m2 (warstwa grub. 2 cm)
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/63 mm stabiliz.  
mechanicznie, warstwa grub. 10 cm po zagęszczeniu

umocnione pobocze - nawierzchnia  
z kruszywa naturalnego (pospólki)  
gr. 15 cm

Kategoria drogi: gminna  
Klasa drogi: D  
Kategoria ruchu: KR1

Obiekt:	PRZEBUDOWA ULICY POWSTAŃCÓW WLKP. W LUBASZU		
Temat rys.:	PRZEKROJE NORMALNE		
Projektant:	Ryszard Burdajewicz upr. budowl. proj. nr UAN 8345/959/85/86	Data: 15.03.2009 r. Podpis:	Skala: 1:50
Projektant:	Irena Mietlicka upr. budowl. proj. nr WKP 0208/ZOOD/05	Data: 15.03.2009 r. Podpis:	Nr rys. 2.3.