

STACJA UZDATNIANIA WODY

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Poszczeg | Ilość |
|--------------------------------------|--|-----|----------|---------|
| 69 | KNNR 2 0102/01 wyd.Dz.U.Nr 114, poz.1195 - Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych ław fundamentowych. Obmiar : 156,0m x 0,3m x 2 | m2 | | 93,600 |
| 70 | KNNR 2 1601/02 wyd.Dz.U.Nr 114, poz.1195 - Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m, o wymiarach fundamentu 0,20x0,80m | m | | 156,000 |
| 71 | KNNR 2 1303/01 wyd.Dz.U.Nr 114, poz.1195 - Brama z furtką - Obmiar 1,5m x 2,0m x 2 + furtka 1,5m x 1,0m x 2 | kpl | | 2,000 |
| 3.2. ELEWACJE, POSADZKI | | | | |
| 72 | KNNR 2 1202/01 wyd.Dz.U.Nr 114, poz.1195 - Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20mm. Obmiar : / 16,9m x 5,72m + 3,0m x 3,10m + 1,6m x 3,0m + 4,72m x 2,5m / | m2 | | 122,730 |
| 73 | KNNR 2 1202/03 Dz.U. 114/2000 - Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm - grubość 30mm - poz.kat. x 3 = 122,73 x 3 | m2 | | 368,190 |
| 74 | KNNR 2 1209/03 wyd.Dz.U.Nr 114, poz.1195 - Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną, płytki o wymiarach 30x30cm | m2 | | 122,730 |
| 75 | KNNR 3 0601/01 wyd.Dz.U.Nr 114, poz.1195 - Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość - na ścianach, filarach, pilastrach. Obmiar / 16,9m + 16,9m + 3,0 m + 3,0 m + 1,60m + 1,60m + 4,72m + 4,72m + 5,72m + 5,72m + 3,10m + 3,10m + 3,10m + 3,10m + 2,50m + 2,50m / x 2,0m | m2 | | 162,560 |
| 76 | KNNR 2 0802/06 wyd.Dz.U.Nr 114, poz.1195 - Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach. Obmiar : 81,28m x 1,15m + 122,73m2 | m2 | | 216,200 |
| 77 | KNNR 2 0805/05 wyd.Dz.U.Nr 114, poz.1195 - Licowanie ścian o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej. Obmiar : 81,28m x 2,0m | m2 | | 162,560 |
| 78 | KNNR 3 0605/04 Dz.U. 114/2000 - Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną. Obmiar : 81,28m x 1,15m | m2 | | 216,200 |
| 79 | KNNR 3 0607/04 Dz.U. 114/2000 - Malowanie dwukrotne bez przetarcia z przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą emulsyjną. Obmiar : 22,50m x 6,50m - okno 7szt. x 0,9m x 0,9m - drzwi 1szt. x 1,9m x 2,0m - 1szt x 1,0m x 2,0m/ x 3,15m wys. | m2 | | 171,230 |
| 80 | KNNR 2 1102/01 wyd.Dz.U.Nr 114, poz.1195 - Wstawienie okien PCV zespolonych dwuszybowych o wym. 0,9m x 0,9m szt. 4,0 | szt | | 4,000 |
| 81 | KNNR 3W 0702/02 wyd.2000 - Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV dwuszybowych o wym. 0,9m x 0,9m x 8 szt | szt | | 8,000 |
| 82 | KNNR 3r00 0308/02 wyd.2000 - Ręczne wykucie wnek z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej. Obmiar : / 0,9m x 0,9m x 0,48m / x 4 | m3 | | 1,550 |
| 3.3. ZBIORNIK WÓD POPLUCZNYCH | | | | |
| 83 | - Demontaż istniejących studni z kręgów bet. d=1000mm szt. 5,0 o głęb.2,0m | szt | | 5,000 |
| 84 | - Odwiezienie wydobytego materiału /kręgów bet./poza obręb budowy do 1km | mg | | 8,000 |
| 85 | KNNR 1 0202/02 Dz.U. 114/2000 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 1km. Obmiar : 8,0m x 4,0m x 2,7m - 9,76m3 /obsypka zbiornika/ | m3 | | 71,010 |
| 86 | KNNR 1 0318/03 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m | m3 | | 9,760 |
| 87 | KNNR 2 0106/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Podłoża bet. z betonu B-10 o wym. 7,70m x 4,2m x 0,15m | m3 | | 4,850 |
| 88 | KNNR 2 0107/01 Dz.U. 114/2000 - Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ław fundamentowych o wym. 7,70m x 4,2m x 0,3m | m3 | | 9,700 |
| 89 | KNNR 2 0301/03 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Ściany z bloczków bet. na zaprawie cementowej 2 x / 7,5m + 4,0m/ x 0,25m x 2,50m | m3 | | 28,750 |

STACJA UZDATNIANIA WODY

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Poszczeg | Ilość |
|------------------------|--|-----|----------|---------|
| 90 | KNNR 2 1001/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych. Obmiar 2 x / 7,50m + 4,0m / x 2 x 2,5m | m2 | | 115,000 |
| 91 | KNNR 2 0601/06 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych | m2 | | 115,000 |
| 92 | KNNR 2 0601/04 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni poziomych. Obmiar : 7,50m x 4,0m | m2 | | 30,000 |
| 93 | KNNR 2 0111/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych DZ lub Teriva | m2 | | 30,000 |
| 94 | KNNR 2 0107/06 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym wieńców. Obmiar : / 7,5m + 4,0m / x 2 x 0,15m x 0,15m | m3 | | 0,520 |
| 95 | KNNR 2 0104/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14mm. Zbrojenie wieńcy, płyty dennej oraz naroży zbiornika | t | | 0,600 |
| 96 | KNNR 2 1205/02 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Przykrycie balami grub. 50mm otworu wejściowego o wym. 3,0m x 1,15 m | m2 | | 4,450 |
| 97 | KNNR 2 1202/06 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Gładź cementowa zatarta na gładko grubości 25mm. Obmiar : 7,5m x 4,0m - 3,45m2 | m2 | | 26,550 |
| 98 | KNNR 2 0601/02 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni poziomych | m2 | | 30,000 |
| 99 | KNNR 4 0223/03 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - Zasuwa burzowa o średnicy 150mm uszczelniona sznurem i zaprawą cementową | szt | | 1,000 |
| 3.4. WENTYLACJA | | | | |
| 100 | KNNR 2-17W 0206/01 wyd.I 1992 - Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika, do wentylacji bezprzewodowej, o średnicy otworów ssących do 355mm i masie do 15kg | szt | | 5,000 |
| 101 | - Zakup wentylatora | szt | | 4,000 |