



UWAGI

1. Wymiary sprawdzić na budowie
2. Wymiary nowych otworów w świetle ścian należy uwzględnić luz montażowy stolarki
3. Okładziny pochylni i schodów zewnętrznych – granit płomieniowany
4. Poręcze ochronne – stal nierdzewna balustrada – $h = 110\text{ cm}$
5. **ZAKRES PRZEBUDOWY I ADAPTACJI PODDASZA NIE ZAWIERA OKIEN DACHOWYCH.**

ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ skala 1:50								
NAZWA	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	O 1	O 2	FS 1
WIDOK ZEWNĘTRZNY								
KOLOR	ALU ANODOWANE	PŁYNOŚĆ/JASNY DĄB	PŁYNOŚĆ/JASNY DĄB	PŁYNOŚĆ/JASNY DĄB	PŁYNOŚĆ/JASNY DĄB	DREKNO SOSNA	DREKNO SOSNA	
WYPEŁNIENIE	ZAMEK PODKLAMKOWY KLASYC "C" 44.2 DWUSTRONNY POCHWYT SAMOZAMYKAŁEZ	SYSTEMOWE "90"	4H PŁYNOŚĆ TULEJE MENTYLACYJNE	SYSTEMOWE "70"	4H TULEJE MENTYLACYJNE	MAŁEWNIK 35 m ² /h	MAŁEWNIK 35 m ² /h	
WYPOSAŻENIE	SIAMIOT SZRZÓDŁA CZYNNEGO MIN. 90 cm		ZAMEK PODKLAMKOWY KLUCZ / MOTYLEK SYSTEMOWE "90"		ZAMEK PODKLAMKOWY KLUCZ / MOTYLEK SYSTEMOWE "80"	KONIERZE SIEMKOWE DO POKRYĆ FAŁSZYCH	KONIERZE SIEMKOWE DO POKRYĆ FAŁSZYCH	
TŁOŚĆ	1 P	1 P / 1 L	2 L	1 P / 1 L	1 P / 1 L	2 x 6 szt.	5 szt.	
						PANELE SZKLANE "LINIT" KOLOR PRZEZIERNY 504 PERL		