

Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Lubaszu

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. ROROTY ZIEMNE, KORYTO</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,410		
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w km 0+060 do 0+068,50	m	8,50		
3	D-01.02.04	Załadunek i transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 2km	m3	0,38		
4	D-04.01.01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie równiarką w gruncie kategorii III	m2	526		
5	D-04.01.01	Koryta o głębokości 15cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie równiarką w gruncie kategorii III	m2	1.479		
6	D-04.01.01	Koryta o głębokości 15cm na szerokości wzmocnionego pobocza wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii III	m2	151		
7	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - przewóz gruntu z koryta na pobocza	m3	53		
8	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km - wywóz gruntu z koryta na odkład	m3	245		
<b>2. POBUDOWA</b>						
9	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu B10, wykonanie rowka 30x30 cm w gruncie kat. III	m	95		
10	D-04.08.05	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0/31,5 mm grubość warstwy 5 cm	m3	26		
11	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	1.479		
12	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	1.973		
13	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-bitumiczną asfaltową dla ruchu KR 2 sposobem mechanicznym - 50 kg/m2	t	98		
<b>3. NAWIERZCHNIA</b>						
14	D-04.03.01	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	1.973		
15	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR 2 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.940		
<b>4. WZMOCNIENIE POBOCZY</b>						
16	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe (żwir, pospółka ze złożeń), ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	278		
<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
17		Regulacja zaworów wodociągowych	szt	5		
18		Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	6		
19		Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	10		
20		Plantowanie ręczne poboczy w gruncie kategorii III	m2	1.450		
21	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych o dł. 4,20 m	szt	1		
22	D-07.02.01	Pionowe znaki ostrzegawcze A-7 (od strony ul. Zielonej)	szt	1		
23		Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 30cm z bloczków M-6 na fundamencie z betonu B-20, z wykonaniem wykopu i zasypaniem, wykonanie izolacji ścianek od strony zasypania gruntem	ścianka	2		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				